

Nous mesurons.



Thermomètre économique et étanche (TC type T, K)

testo 108 – Avec sonde interchangeable et déportée

Utilisation aisée et simple

Appareil et sonde étanches (IP67)

Conforme HACCP et EN 13485

Précis et robuste

Accepte des thermocouples T ou K



Pour respecter l'HACCP, garantir la qualité du produit et la sécurité alimentaire, la mesure de la température est un paramètre important. Cette mesure doit donc se faire avec un appareil alliant rapidité et précision. Le testo 108 peut mesurer la température d'un produit de façon rapide et précise en quelques secondes.

Avec sa large plage de température, il s'adapte à toutes vos demandes, aussi bien en réception ou lors du stockage des marchandises, dans un restaurant, une cuisine, etc...

Avec son indice de protection IP67, il est insensible aux projections d'eau et en cas de saleté, il peut se nettoyer sous l'eau. Avec son softcase (étui de protection), il est protégé contre les chutes. Partout où la température doit être mesurée, le testo 108 le fait.

www.testo.ch

Données techniques

testo 108

testo 108, thermomètre agroalimentaire avec sonde raccordable d'immersion/pénétration type T, K, indice de protection IP67, livré avec pile

Réf. 0563 1080



Capteur

Etendue	-50 ... +300 °C
Précision Appareil (température ambiante +23 °C ±3 °C)	±0,5 °C (-30 ... +70 °C) ±0,5 °C ±0,5 % v.m. (étendue restante)
Précision Sonde(s)	±0,5 °C (-40 ... -20 °C) ±0,2 °C (-20 ... +70 °C) ±0,5 °C (+70 ... +125 °C) ±0,4 % v.m. (+125 ... +300 °C)
Résolution	0,1 °C

Données techniques générales

Paramètre	°C / °F
Temp. d'utilisation	-20 ... +60 °C
Temp. de stock.	-30 ... +70 °C
Sonde(s)	Type T (Cu-CuNi), Type K (NiCr-Ni)
Indice de protection	IP67 (avec sonde connectée solidement)
Fonctionnalités	Auto-Off
Norme	EN 13485

Testo AG
Isenrietstrasse 32, 8617 Mönchaltorf
Tel: 043/277 66 66
Fax: 043/277 66 67
Mail: info@testo.ch

www.testo.ch